



DIMENSÕES PARA PROJETOS DE ALOJAMENTOS COM O-RINGS PADRONIZADOS

SECÇÃO TRANSVERSAL (W) mm	ESTÁTICO				DINÂMICO			
	E	f	F	R	E	f	F	R
1,80 ± 0,08	1,34	0,05	2,38	0,12	1,41	0,05	2,38	0,13
	a	1	a	a	a	a	a	a
	1,27	0,12	2,52	0,38	1,46	0,13	2,57	0,38
2,65 ± 0,08	2,12	0,06	3,55	0,12	2,25	0,05	3,62	0,13
	a	a	a	a	a	a	a	a
	2,05	0,12	3,68	0,38	2,38	0,13	3,75	0,38
3,55 ± 0,10	2,89	0,07	4,79	0,25	3,07	0,08	4,73	0,26
	a	a	a	a	a	a	a	a
	2,81	0,15	4,90	0,63	3,14	0,15	4,86	0,63
5,30 ± 0,13	4,42	0,07	7,21	0,50	4,64	0,08	7,12	0,51
	a	a	a	a	a	a	a	a
	4,05	0,15	7,25	0,88	4,78	0,15	7,40	0,88
7,00 ± 0,15	5,82	0,10	9,50	0,50	6,00	0,10	9,38	0,54
	a	a	a	a	a	a	a	a
	5,50	0,18	5,59	0,88	6,10	0,17	9,80	0,88

Dimensões em milímetros. Fonte: catálogo da Vedacamp